

Koralan[®]

Holzreiniger

1. Produktbeschreibung

Produktart	Professionelles Reinigungskonzentrat für den Außenbereich.
Inhaltsstoffe	Wasser, Alkohol, Ammoniak, anionische Tenside und Hilfsstoffe.
Eigenschaften	- geruchsschwach - wasserverdünnbar - gute Reinigungswirkung
Anwendungsbereich	Zur Grundreinigung verschmutzter und/oder vergrauter Holzoberflächen (z.B. Gartenmöbel, Riffeldielen) im Außenbereich vor einer Behandlung mit Koralan Holzöl oder Koralan Teak-Pflegeöl.

2. Technische Daten

Gebindegrößen	1 l; 2,5 l
Dichte 20 °C	ca. 1,00 g/cm ³

3. Verarbeitung

Vorbereitung	Grobe Verunreinigungen abbürsten. Pflanzen zurückbinden (abdecken) und nicht benetzen.
Aufbringmenge	Ca. 20 – 60 ml/m ² je nach Verdünnung bzw. Verschmutzungsgrad. Bei stark saugfähigen Untergründen Mehrverbrauch berücksichtigen.
Anwendung	Koralan Holzreiniger unverdünnt oder maximal 1 : 5 mit Wasser verdünnt auf das vorgeäßte Holz mit Pinsel oder Schwamm auftragen und ein paar Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einer Wurzelbürste oder Reinigungsvlies (Pad) säubern. Bei Bedarf Anwendung wiederholen oder Einwirkzeit verlängern.

3. Verarbeitung

Nicht unter + 15°C verarbeiten (gilt für den Untergrund, Koralan Holzreiniger und Umgebungstemperatur).

Anschließend mit reichlich klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen. Nach Abtrocknung der Oberfläche empfehlen wir eine Nachbehandlung mit Koralan Holzöl (Harthölzer) oder Koralan Holzöl Spezial (Nadelhölzer), um eine ansprechende und witterungsgeschützte Oberfläche zu erzielen. Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel.

4. Besondere Hinweise

Gebrauchs- und Warnhinweise

Koralan Holzreiniger nur nach Gebrauchsanweisung verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei der Anwendung empfehlen wir geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Sprühnebel nicht einatmen. Nach der Arbeit sind Gesicht und Hände sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Lagerung und Umweltschutz

Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht bei Temperaturen unter + 5° C oder über + 30° C lagern. Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in den Wertstoff-Sammelbehälter geben.

Wassergefährdungsklasse

WGK 1 gemäß VwVwS

Transport

Kein gefährliches Transportgut nach RID/ADR

EAK/AVV

07 06 08 – andere Reaktions- und Destillationsrückstände

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.